



INFORMATION TECHNIQUE & CAHIER DES CHARGES

ECCOdal est une dalle gazon en base de PEHD recyclé. La dalle gazon est fourni des joints de dilatation afin absorber les tensions thermiques et mécaniques.

Avec une fondation suffisante, ECCOdal® peut supporter un trafic lourd de façon sporadique. Les dalles gazon ECCOdal sont donc parfaitement adaptées pour les emplacements de parking, les voies d'accès des pompiers, les allées de garage, etc.

ECCODAL 50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Résistance à la pression	PTV 828	kN tonnes/m ²	- -	110 228,3	- -
Déformation à 40 kN	PTV 828	%	-	-	1,8 %
Résistance à la traction de la connexion	PTV 828	kN/m	-	1	-
Type de connexion Connexions	PTV 828	- pièce	fixe 8	-	-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Composition	PEHD (polyéthylène haute densité)
Poids par dalle	3.904 g
Longueur (hors les connexions)	80 cm
Largeur (hors les connexions)	80 cm
Hauteur	5 cm
Épaisseur des parois	0,35 - 0,40 cm
Couleur	vert ou noir



ECCODAL 40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Résistance à la pression	PTV 828	kN tonnes/m ²	- -	110 228,3	- -
Déformation à 40 kN	PTV 828	%	-	-	2,1 %
Résistance à la traction de la connexion	PTV 828	kN/m	-	1	-
Type de connexion Connexions	PTV 828	- pièce	vast 8	-	-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Composition	PEHD (polyéthylène haute densité)
Poids par dalle	3.172 g
Longueur (hors les connexions)	80 cm
Largeur (hors les connexions)	80 cm
Hauteur	4 cm
Épaisseur des parois	0,35 - 0,40 cm
Couleur	vert ou noir

ECCOdal est une marquée déponée dans les classes 17, 19 & 35.

ECCOdal dalles gazons sont toujours livrées sur de palettes jetables (palettes de 81 x 81 cm).